

BOLE 300 EKH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		
Základní hodnoty		C1600
Typ šneku		B
Průměr šneku	mm	60
Poměr L/D	L/D	22
Objem dávky (teoretick)	cm ³	890
Hmotnost dávky (PS)	g	819
Rychlost vstřiku ve vzduchu	Cm ³ /s	317
Vstřikovací tlak	Mpa	184
Zdvih	mm	315
Max rychlost vstřiku	Mm/s	112
Rychlost šneku	r/min	210
Upínací jednotka		
Uzavírací síla	KN	3000
Otevření formy	mm	590
Rozměr mezi sloupky	mm x mm	655 x 605
Min. výška formy (T-solt)	mm	250(205)
Max. výška formy (T-solt)	mm	660
Max. rozestup desek (T-solt)	mm	1250
Zdvih vyhazovače	mm	190
Síla vyhazovače "vpřed"	KN	67
Síla vyhazovače "vzad"	KN	39
Počet vyhazovacích tyčí	PC	13
Pohonná jednotka		
Systémový tlak	Mpa	17,5
Pump Motor	KW	26,7~36,5
Topný výkon	KW	
Počet teplotních regulačních zón		4+1
Další		
Objem násypky	kg	50
Objem olejové nádrže	L	350
Rozměry stroje	m x m x m	6,3 x 1,7 x 2,5
Váha stroje	Ton	9
Rok výroby		09/2021
Motohodiny	hod	6000



Cena na místě dohodou